

# DOPPELT ZERTIFIZIERTER TANKCONTAINER | DUAL CERTIFIED TANK CONTAINER



25.000 Liter ortsbeweglicher Tankcontainer, Typ T9 (L4DV) oder T7 (L4BV), doppelt zertifiziert  
25,000 liter portable tank container, type T9 (L4DV) or T7 (L4BV), dual certified

## Technische Daten | technical details

■ <b>Typ</b> Type	Odyssey Design Tank mit kragenförmiger Tank- Rahmen-Verbindung Odyssey design collar tank	■ <b>Metallurgische Auslegungstemperatur</b> Metallurgic Design Temperatur for Tank	-40°C bis +130°C -40°C to +130°C
■ <b>Nominale Kapazität</b> Nominal Capacity	25.000 l 25,000 l	■ <b>Maximal zulässiger Betriebs- überdruck</b> Maximum allowable working pressure	3,00 bar 3.00 bar
■ <b>Gesamtgewicht</b> Max. gross weight	39.000 kg 39,000 kg	■ <b>Hydrostatischer Prüfdruck</b> Hydrostatic test pressure	4,50 bar 4.50 bar
■ <b>Eigengewicht</b> Tare Weight	3.360 kg 3,360 kg	■ <b>Werkstoff</b> Shell material	Rostfreier Stahl 316L to SANS 50028-7 Typ 1.4402 / 1.4404 EN 10028-7 Typ 1.4404 Stainless steel 316L to SANS 50028-7 type 1.4402 / 1.4404 EN 10028-7 type 1.4404
■ <b>Länge</b> Length	6.058 mm 6,058 mm	■ <b>Zertifizierung</b> Certification	Doppelt: Wasserstoffperoxid UN 2014 und UN 2015 Dual: Hydrogen Peroxide UN 2014 and UN 2015
■ <b>Breite</b> Width	2.438 mm 2,438 mm	■ <b>Besonderheiten</b> Special Features	Von unten bedienbares Klapp- geländer rechts, zusätzliches Klappgeländer links Ground operated handrail rhs and additionally handrail lhs
■ <b>Höhe</b> Height	2.591 mm 2,591 mm		
■ <b>Stärke der Tankwand</b> Shell manufacturing thickness	4,40 mm 4.40 mm		
■ <b>Max. Betriebstemperatur</b> Max. Tank operating temperature	130°C 130°C		

Tankcontainer mit Klappgeländer für Wasserstoffperoxid UN 2014  
und UN 2015

Tank container with collapsible handrail for Hydrogen Peroxide  
UN 2014 and UN 2015

VTG Rail Europe GmbH  
Nagelsweg 34  
20097 Hamburg  
Germany

Tel.: +49 40 2354-0  
info@vtg.com  
www.vtg.com

# DOPPELT ZERTIFIZIERTER TANKCONTAINER | DUAL CERTIFIED TANK CONTAINER



25.000 Liter ortsbeweglicher Tankcontainer, Typ T9 (L4DV) oder T7 (L4BV), doppelt zertifiziert  
25,000 liter portable tank container, type T9 (L4DV) or T7 (L4BV), dual certified

